

Информация о материале

SINTOGRIND TC-X 630

Синтетическое масло для шлифования

Sintogrind TC-X 630 – это новый мощный продукт высококачественных шлифовальных масел от Oelheld, базирующиеся на технологии изготовления масел серии SintoGrind.

Sintogrind TC-X 630 — превосходный продукт для высокоскоростного шлифования в инструментальном производстве при работе с твердым сплавом и быстрорежущей сталью.

Применение:

шлифование и заточка сверл, зубьев фрез и дисковых пил, резьбошлифование, профильное шлифование, внутреннее и наружное шлифование.

Преимущества и свойства:

- ✓ Превосходное качество обработки
- ✓ Отличные смазывающие и охлаждающие свойства
- ✓ Превосходная защита от выщелачивания кобальта
- ✓ Превосходная фильтрация и совместимость со всеми системами
- ✓ Чрезвычайно низкое пенообразование
- ✓ Приятный запах
- ✓ Безопасен для человека
- ✓ Станок всегда чистый
- ✓ Увеличение производительности, а также снижение износа шлифовального круга
- ✓ Превосходный эксплуатационный ресурс
- ✓ Чрезвычайно низкое испарение и образование тумана

Технические характеристики

Наименование	Значение	Метод испытаний
Цвет	бесцветный	
Плотность при 15 ° C	0,81	ASTM D7042
Кин. Вязкость при 40 ° C	6,3	ASTM D7042
Температура вспышки , ° C	> 150	DIN EN ISO 2592
Коррозия на медной пластине	1a	EN ISO 2160